

Tecla de Cadena Resistente a las Chispas

Estándar

La serie estándar resistente a chispas se fabrica de acuerdo con los requisitos de GB252861-2010, equipos no eléctricos para atmósfera explosiva Parte 1, y GB252865-2010, equipos no eléctricos para atmósfera explosiva Parte 5.

El nivel a prueba de explosiones es Ex II 2 GD c IIC T4 III T135°C

Características

- Sistema activo de doble trinquete, placa de fricción del trinquete integral sinterizada para pulvimetalurgia especial.
- Diseño integrado de engranajes y ejes de aleación de acero forjado.
- El gancho superior e inferior son de acero aleado con tratamiento de cobre plateado, la hoja de seguridad está forjada.
- El engranaje interno y la estructura tienen resistencia a la corrosión y tratamiento antichispas.
- Estructura de acero sólido con sistema de protección de doble capa para la cámara de freno.
- Cadena de carga estándar antichispas, cadena manual de acero inoxidable y eslabón final extraíble
- Temperatura de trabajo desde -50°C a 60°C.
- Zonas: Zona 1 & 2 (gas), Zona 21 & 22 (polvo).
- Nivel antideflagrante: Ex II 2 GD c IIC T4 III T135°C
- Intensidad ultra alta: la vida útil de los teclas supera 1500 veces la prueba de fatiga estándar de USA
- Servicio de personalización para productos de temperatura ultra alta o ultra baja.

Aplicaciones Industriales
 Explotación Minera
 Industria Química
 Industria Eléctrica
 Industria Textil

Certificado ATEX



se puede utilizar en estos entornos



Model	VD-B-0.5	VD-B-1	VD-B-1.5	VD-B-2	VD-B-3	VD-B-3ts	VD-B-5	VD-B-7.5	VD-B-10	VD-B-15	VD-B-20	VD-B-30
W.L.L (KG)	500	1000	1500	2000	3000	3000	5000	7500	10000	15000	20000	30000
Lift (m)	2.5	2.5	2.5	2.5	3	3	3	3	3	3	3	3
Load Chain	Falls	1	1	1	1	2	2	3	4	6	8	12
	Specification	5*15	6*18	7.1*21	8*24	10*30	7.1*21	9*27	9*27	9*27	9*27	9*27
Hand Force(N)	240	250	265	335	363	265	360	360	380	380	380*2	380*2
Net Weight	11	12.5	17.8	19.5	29	23.5	41.3	64.7	78.5	135	193	220
	A(mm)	132	151	173	175	176	173	189	189	189	189	330
	B(mm)	148	172	196	210	230	226	280	358	463	485	630
	C(mm)	28	32	36	36	46	46	46	53	57	82	82
Dimensions	H(mm)	345	376	442	470	565	490	688	700	765	920	890
	Packing Size (L*W*H)(cm)	24*19*14.5	28*21*17	34*26*29	34*26*19	41*32*20	34*26*19	41*32*20	48*42*18.5	48*42*18.5	66*48*20	78*68*20

